

ProRox® SL 930

ProRox SL 930 ir daļēji lokāmas akmens vates plāksnes. Standarta izmēri: 1000x600 mm paketēs. Plāksnes ProRox SL 930 ir paredzētas horizontālo un vertikālo elementu siltuma un skaņas izolācijai, kad nepieciešams stabilas izolācijas elements, piemēram, tvertņu sienām, akustiskiem paneļiem un iekārtām, kas tiek izmantotas temperatūrā līdz 350 °C. Tās tiek lietotas līdzenām un nedaudz liektām sienām.



Tehniskie dati



	Produkta īpašības								Standarta
	T (°C)	50	100	150	200	250	300	350	
Siltumvadītspēja	λ (W/mK)	0,040	0,049	0,059	0,070	0,085	0,103	0,122	EN 12667
Maksimālā darba temperatūra		350 °C							EN 14706
Reakcija uz uguni		EuroClass A1							EN 13501-1
Ūdenī nominālais blīvums		55 kg/m ³							EN 1602
Ūdeni šķīstoša hlora daudzums		CL10 (≤ 10 ppm)							EN 13468
Ūdens absorbcija		< 1 kg/m ²							EN 1609
Ūdens tvaiku pretestības		$\mu = 1$							EN 14303
Apzīmējuma kods		MW EN 14303-T4(T3 if t<60)-ST(+350-WS1-CL10)							EN 14303

Atbilstība

ProRox SL 930 pilnībā atbilst prasībām, kas noteiktas starptautiski atzītos standartos, piemēram, EN14303.

Tā kā ROCKWOOL nav kontroles pār izolācijas dizainu un izpildījumu, piederumu materiāliem vai pielietojuma jomas apstākļiem, ROCKWOOL negarantē ROCKWOOL produktu saturošo instalāciju ekspluatāciju vai rezultātu. ROCKWOOL vispārīgo atbildību un pieejamos tiesiskos aizsardzības līdzekļus ierobežo vispārīgie pārdošanas noteikumi un nosacījumi. Šī garantija ir visu citu garantiju un tieši vai netieši izteiktu nosacījumu vietā, tostarp konkrēta mērķa produktivitātes un piemērotības garantijas. ROCKWOOL Technical Insulation patur tiesības jebkurā laikā veikt nepieciešamās produkta izmaiņas. Tādēļ tehniskās specifikācijas ir pakļautas izmaiņām.